

## מפרט טכני להתקנת לוחות דק פיבר צמנט SHERA.

<p style="text-align: center;"><b>המערכת כוללת:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. לוח דק פיבר צמנט SHERA אורך 3000 מ"מ רוחב 150/300 מ"מ.</li> <li>2. תשתית תקנית לפי הוראות המתכנן – עץ או מתכת.</li> <li>3. בורג לדק בהתאם לסוג התשתית.</li> <li>4. סילר/צבע לפי הגדרות האדריכל עבור הלוחות האפורים.</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>תאור המערכת:</b> לוחות דק עשויים בטכנולוגיית פיבר צמנט של חברת SHERA מוטמעים טקסטורת עץ ומכילים סיבים אורגניים (צלולוזה) הלוחות בגוון צמנט פורטלנד (ברוחב 300 מ"מ) או באחד מארבעה גווני עץ לבחירה (ברוחב 150 מ"מ) ובאורך 3000 מ"מ. במקרה של הלוחות האפורים מיושם עליהם צבע/סילר בהתאם לגוון ולאופי השימוש הרצוי.</p>
<p style="text-align: right;"><b>התקנה:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. בחירת התשתית עץ או מתכת ע"י המתכנן, מפתחים בין הקורות יעשו לפי טבלת עומסים והנחיות המתכנן. יש להקפיד שהתשתית יציבה ומפולסת.</li> <li>2. עבור הלוחות האפורים- ראשית יש לצבוע הדק יד ראשונה עד לקבלת הגוון הרצוי לפי דרישת האדריכל במקום מוצל ונקי, לאחר ההתקנה יש לצבוע שכבה נוסף של צבע או סילר.</li> <li>3. התקנה- יש להשתמש בשקען לפני החדרת הבורג.</li> <li>4. חיתוך ע"י דיסק יהלום רצוי משור פנדל שולחני.</li> <li>5. ניתן לחתוך צורות עגולות ע"י משור ג'יקסו עם להב יהלום.</li> <li>6. חובה מרווח בין דק לדק מכל כיוונו לפחות של 1 מ"מ.</li> <li>7. לוח הדק לא יבלוט יותר מ- 5 ס"מ מעבר לקורה הקיצונית של התשתית.</li> <li>8. דק המורכב בסביבה רטובה (בריכה/ג'קוזי) יש למרוח סילר גם למלטה ומהצדדים.</li> </ol> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">(התמונה להמחשה בלבד)</p>	
<p style="text-align: center;"><b>אחריות:</b></p> <p>כל המידע הנ"ל הנו בגדר המלצה בלבד הניתנת עפ"י מיטב ניסיונו והידע שברשותנו. אחריות המפעל מוגבלת לטיב ולאיכות החומרים בלבד על פי כתב אחריות היצרן ואינה באה במקום אחריות המבצע. על המבצע לבדוק התאמת המוצר והמערכת לצרכיו ולביצוע נאות של כל העבודה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת. באחריות המבצע להתעדכן בעדכונים האחרונים.</p>	<p style="text-align: center;"><b>הערות כלליות:</b></p> <p>- יש לצבוע את הדק ע"י פד או ספוג בלבד.          - אין ליישם בתנאי אקלים קיצוניים (רוחות חזקות, ימי שרב, גשם, כפור וכד').</p>
<p><b>הדגשים:</b> בעת שינוע הלוחות, יש להימנע מפגיעה בקצוות הלוח.</p> <p style="text-align: center;"><b>במידה וקיים חשש כלשהו לגבי חוזק התשתית או אפיון החיבור, יש להיוועץ עם נציג טכני בנושא.</b></p>	
<p style="text-align: right;"><b>בטיחות:</b></p> <p>- יש להקפיד לחתוך את הלוחות במקום פתוח, להשתמש בציוד מגן בעת החיתוך, (משקפיים ומגן אבק).</p>	