

מפרט טכני להדבקת סטריפים SHERA .

<p style="text-align: center;">המערכת כוללת:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. סטריפ SHERA מוטמעים מרקם עץ. 2. דבק סיקה FC-11 או ש"ע. 3. סילר \ צבע על פי הגדרת האדריכל. 	<p style="text-align: center;">תאור המערכת: הסטריפים עשויים פייבר צמנט בטכנולוגיית SHERA מוטמעים טקסטורת עץ ומכילים סיבי צלולוז לחיזוק הלוחות. הלוחות בגוון צמנט פורטלנד לבן. את הלוחות מיישמים בהדבקה על גבי קיר חלק/מפולס/אטום. במידה והקיר אינו מפולס ואטום מומלץ לבצע תשתית לוחות 8 מ"מ SHERA או תשתית ראויה אחרת.</p>
<p style="text-align: right;">התקנה:</p> <p>צביעת הסטריפים מתבצעת לפני ההתקנה, כאמור בהוראות ההתקנה.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. יש לנקות את התשתית היטב מאבק . 2. יש להקפיד כי התשתית ישרה, מפולסת ומתאימה ליישום בהדבקה. 3. הסטריפים. 4. SIKA-FC11 בנקודות על גבי הסטריפים במרווחים של 15 ס"מ, להקפיד על כמות נדיבה לנקודה על מנת ליצור ואקום ראוי להצמדות הלוח לקיר הרקע בזמן הייבוש. 5. ריצוף הקיר מתבצע מחלקו התחתון וכלפי מעלה על פי תכנית האדריכל. 6. את שורת הסטריפים התחתונה יש להרחיק כ 5 מ"מ מהרצפה ולתמוך אותה באמצעות גוברים יציבים בעת ההתקנה. 7. בסיום ההתקנה יש לתת עוד יד אחת של צבע במידת הצורך. <p style="text-align: center;">. רצוי להדביק את הסטריפים עד לגובה 6 מטר, ומעל לגובה זה יקובע בצורה מכאנית.</p>	
<p>(תמונה להמחשה בלבד).</p>	
<p style="text-align: center;">אחריות:</p> <p>כל המידע הנ"ל הנו בגדר המלצה בלבד הניתנת עפ"י מיטב ניסיונו והידע שברשותנו. אחריות המפעל מוגבלת לטיב ולאיכות החומרים בלבד על פי כתב אחריות היצרן ואינה באה במקום אחריות המבצע. על המבצע לבדוק התאמת המוצר והמערכת לצרכיו ולביצוע נאות של כל העבודה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת. באחריות המבצע להתעדכן בעדכונים האחרונים.</p>	<p style="text-align: center;">הערות כלליות:</p> <ul style="list-style-type: none"> - היישום הינו בהדבקה, יש לשים דגש על גובה המבנה והתאמת שיטת ההדבקה לתקן המתאים. - מומלץ להקפיד על פילוס איכותי של השורה הראשונה בהדבקה על מנת למנוע סטייה נגררת להמשך.
<p style="text-align: center;">הדגשים: בעת שינוע הלוחות, יש להימנע מפגיעה בקצוות הלוח.</p> <p style="text-align: center;">במידה וקיים חשש כלשהו לגבי חוזק התשתית או אפיון החיבור, יש להיוועץ עם נציג טכני בנושא.</p>	
<p style="text-align: right;">בטיחות:</p> <p style="text-align: center;">- יש להקפיד לחתוך את הלוחות במקום פתוח ולהשתמש בצידוד מגן בעת החיתוך, (משקפיים ומגן אבק).</p>	